



# 15X30 *ROLLO SATURADO*

## ROLLO PREFABRICADO CON MEMBRANA DE REFUERZO

### ■ DIMENSIONES Y PESOS FINALES

ESPECIFICACIONES	UNIDADES	TÍPICO
PESO	KG	10.7
LONGITUD	M	27.32
ANCHO	M	1
ÁREA	M <sup>2</sup>	27.32

■ RENDIMIENTO ÁREA CUBIERTA POR ROLLO: 25.9 M<sup>2</sup>

## DESCRIPCIÓN

La gama de SATURADOS ZAHORI se trata de una línea de productos elaborados a base de un fieltro orgánico el cual mediante un proceso controlado es impregnado por ambos lados con los asfaltos de más alta calidad.

## USO

- Se trata de una membrana de refuerzo intermedia en los sistemas impermeabilizantes recomendados por Industrias Zahori y el cual le otorga a este los más altos niveles de resistencia ante las contrariedades ambientales a las que se enfrentan.

## VENTAJAS

- De fácil y rápida aplicación.
- Aporta un gran nivel de resistencia ante su exposición a la intemperie.
- De prolongada vida de uso.
- Funciona como barrera de vapor entre el techo y el sistema impermeabilizante.

## FORMA DE EMPLEO

Este producto es empleado como ultima capa en los sistemas impermeabilizantes recomendados por Zahori, su intervención puede variar dependiendo del sistema utilizado.

## RENDIMIENTOS

ÁREA CUBIERTA POR ROLLO: 25.9 M<sup>2</sup>

\* Esta información se encuentra en la etiqueta del producto.

# ALMACENAJE Y RECOMENDACIONES



## ALMACENAJE

- Bajo techo, en lugar seco y fresco.

## RECOMENDACIONES

- Mantenerse alejado de flamas o chispas, ya que es inflamable.
- No agregar solventes.
- No aplicar en lugares mal ventilados.
- No exponer a materiales aislantes sensibles a solventes orgánicos.
- Reparar grietas antes de realizar las aplicaciones.