

TAPAPOROS



EMULSIÓN ASFÁLTICA - PRIMARIA



COLORES DISPONIBLES ●

PRESENTACIÓN 200 L 19 L GALÓN

DESCRIPCIÓN

EMULSIÓN TAPAPOROS es un sellador asfáltico color café oscuro de baja viscosidad formulada a base de asfaltos refinados dispersos en agua con un alto contenido de sólidos para tratar superficies previas a su impermeabilización, este aporta adherencia entre la capa a tratar y las capas subsecuentes de sistemas impermeabilizantes asfálticos.

USO

- Como sellador primario en superficies porosas.
- Como una base de adherencia para recibir sistema de impermeabilización.

PROPIEDADES

- Económico y de fácil aplicación.
- Permite la eliminación de polvos.
- Buena adherencia en toda clase de superficies.
- Soporta altas temperaturas sin escurrirse.
- Rápida Evaporación.
- Otorga un mayor grado de adherencia a los impermeabilizantes.
- Se diluye con agua (3 a 1).

CLIMAS



SUPERFICIES



LÁMINA



MADERA



CONCRETO



TAPAPOROS

FORMA DE EMPLEO

FORMA DE EMPLEO



- 1 Es importante el contar con una superficie limpia y seca, no debe contar con presencia de polvos (en exceso), grasas o materiales mal adheridos.



- 2 Para su aplicación Diluir 1 lt. de emulsión dentro de 3 partes de agua.



- 3 Se aplica una capa uniforme de **EMULSIÓN TAPAPOROS** ya diluida en agua sobre toda la superficie donde se aplicará el impermeabilizante asfáltico Se lleva a cabo utilizando brocha, cepillo, escoba o equipo de aspersión con rendimiento de 3 a 4 m² por litro. (Dependiendo de la superficie a tratar) procurando que la superficie quede bien cubierta.



- 4 Al tacto (1 a 3 hrs. dependiendo de las condiciones del clima).

RENDIMIENTOS

3 A 4 METROS² POR LITRO,
DEPENDIENDO LA IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE.

PRESENTACIÓN

GALÓN 3.8 LITROS. / CUBETA 19 LITROS. / TIBOR 200 LITROS.

ALMACENAJE Y RECOMENDACIONES



ALMACENAJE



Bajo techo, en un lugar fresco y seco,
con envase bien tapado.

No exponer a temperaturas menores a los 4°C y mayores a los 90°C.

RECOMENDACIONES



No aplicar bajo amenazas de lluvia.



No emplearlo sobre superficies encharcadas.



Agitar antes de usarse.



Verificar antes de la aplicación de **TAPAPORO**
que no existan grietas.



Recomendable no realizar aplicaciones con
temperaturas menores a los 5°C.

**NO APLIQUE PARA
SUPERFICIES PEATONALES.**

CONTRAINDICACIONES



No ingerir.
No inducir al vomito en caso de ingestión.



Lavar con abundante agua durante 15 minutos
en caso de contactos con los ojos y/o la piel.



En caso de reacciones alérgicas,
solicitar atención médica.